

# Воск

## разделительный гидрофобный СИЛАНТ-555



Промышленные защитные покрытия  
www.silant-coating.ru  
info@silant-coating.ru

СИЛАНТ-555 – это гидрофобное разделительное смазывающее покрытие на основе воска, придающее водоотталкивающие свойства любой поверхности (металлы, дерево, бетон, стекло и др.), обладающее антиадгезионными свойствами и снижающее трение. Предотвращает выпадение конденсата (росы) при любых перепадах температуры и влажности.

Не содержит силикона.

Быстро формирует восковую плёнку, не требует специальных условий сушки.

### Приготовление

- Обработка заливочных форм для облегчения их разборки
- Консервация металлических деталей, узлов и изделий
- Смазка поверхностей инструмента для улучшения скольжения деревянных заготовок
- Защита от выпадения конденсата.

### Нанесение покрытия

Перед применением тщательно встряхнуть. Наносить кистью, краскопультом или окунанием. Рекомендуется наносить в 1 - 3 слоя. На пористые поверхности и ткани рекомендуется наносить в 3 слоя.

### Транспортировка и хранение

Температурный режим транспортировки и хранения от -40 до +30 °С. Не допускать нагрев свыше +30 °С, беречь от прямых солнечных лучей. Не применять вблизи открытого огня и раскалённых предметов.

**Срок годности:** 12 месяцев.

ТУ 20.30.22-046-03053534-2022

### Технические характеристики

Цвет	бесцветный, условно прозрачный
Растворитель	Нефрас 80/120
Расход в один слой	50 – 100 г/м <sup>2</sup>
Температура нанесения	5 – 30 °С
Температура эксплуатации	-30 – +50 °С
Состав	воски, функциональные добавки, растворитель
Влагостойкость	высокая
Время высыхания	1 – 4 минут
Срок годности	12 месяцев